

ЛИПЛЕНТ-Мф вибродемпфирующий



Тольятти, Россия

ЛИПЛЕНТ-Мф вибродемпфирующий – слоеная самоклеящаяся лента.

8 (8482) 31-92-13, 8 960 834-40-06 Александр. Материал применяется в качестве вибропоглощающего и гидроизолирующего покрытия в транспортных средствах, сельскохозяйственной техники и любых других объектах, требующих снижения вибрации и гидроизоляции.

ПРЕИМУЩЕСТВО МАТЕРИАЛА:

Материал обладает хорошей адгезией к любым поверхностям, не впитывает влагу и не разлагается от воздействия окружающей среды.

Обладает прекрасными герметизирующими свойствами.

Легко клеится на любые неровные поверхности, не требует нагрева при установке.

Обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика.

Масло и бензостоек.

Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 60 градусов С до + 150 градусов С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Коэффициент механических потерь при толщине 2,5 мм – 0,16 у. е.

при толщине 5 мм – 0,3 у. е.

Прочность связи при отрыве от металла, МПа, не менее – 0,1

Сопротивление отслаиванию (адгезионная прочность),

кгс/см², не менее от бетона, дерева, ПВХ – 0,3

Сопротивление текучести при температуре

до 180 градусов С, мм – 0

Температура эксплуатации от минус 60грС до плюс 150грС

Условный срок эксплуатации, лет – 20

РАЗМЕРЫ ЛЕНТ:

Ширина лент, мм – 500; длинна лент, мм – до 1 метра.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Толщина герметика может быть 1, 1.5, 2, 3 мм, цвет герметика черный.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Битюцкий Александр

8 8482 31-92-13

Майский пр-д 68-28