ЛИПЛЕНТ-Мф вибродемпфирующий

Тольятти, Россия

ЛИПЛЕНТ-Мф вибродемпфирующий – слоеная самоклеящаяся лента.
8 (8482) 31-92-13, 8 960 834-40-06 Александр.Материал применяется в качестве вибропоглощающего и гидроизолирующего покрытия в транспортных средствах, сельскохозяйственной техники и любых других объектах, требующих снижения вибрации и гидроизоляции.
ПРЕИМУЩЕСТВО МАТЕРИАЛА:
Материал обладает хорошей адгезией к любым поверхностям, не впитывает влагу и не разлагается от воздействия окружающей среды.
Обладает прекрасными герметизирующими свойствами.
Легко клеится на любые неровные поверхности, не требует нагрева при установке.
Обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика.
Масло и бензостоек.
Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 60 градусов С до + 150 градусов С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Коэффициент механических потерь при толщине 2, 5 мм – 0, 16 у. е.
при толщине 5 мм — 0, 3 у. е.
Прочность связи при отрыве от металла, МПа, не менее — 0, 1
Сопротивление отслаиванию (адгезионная прочность),
кгс/см2, не менее от бетона, дерева, ПВХ — 0, 3
Сопротивление текучести при температуре
до 180 градусов С, мм — 0
Температура эксплуатации от минус 60грС до плюс 150грС
Условный срок эксплуатации, лет — 20
РАЗМЕРЫ ЛЕНТ:
Ширина лент, мм – 500; длинна лент, мм – до 1 метра.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Толщина герметика может быть 1, 1.5, 2, 3 мм, цвет герметика черный.

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --
Битюцкий Александр	**8 8482 31-92-13**	**Майский пр-д 68-28**