Индуктивный датчик Bi15-CK40-LiU-H1141 с аналоговым выходом

Тольятти, Россия

Индуктивный датчик Bi15-CK40-LiU-H1141 с аналоговым выходом
Индуктивный датчик с аналоговым выходом,

производитель TURCK

Bi15-CK40-LiU-H1141

Идент. № 1537800

прямоугольный, высота 40 мм

изменение ориентации

активной поверхности в 5

направлениях

пластмасса, PBT-GF30-V0

4-проводн. DC, 15…30 В DC

аналоговый выход

0…10 В и 0…20 мА

разъем M12 x 1

Диапазон измерений [A…B] 4… 11мм

Условия монтажа заподлицо

Корректировочные коэффициенты St37 = 1, V2A ~ 0.7, Ms ~ 0.4, Al ~ 0.3

Повторяемость ð 1 % диапазона измерения |A - B|

ð 0.5 %, после прогревания 0.5 ч

Повторяемость ð 70µм

ð 35µм, после нагревания в течение 0.5

ч

Отклонение от линейности ð 3% полн. шкалы

Температура окружающей среды -25…+ 70 °C

Рабочее напряжение 15… 30В DC

Остаточная пульсация ð 10 % Uss

Ток холостого хода I0 ð 8 мА

Номинальное напряжение на изоляции ð 0.5 кВ

Защита от короткого замыкания да

Защита от обрыва провода/ обратной

полярности

yes/ полн.

Выходная функция 4-проводн., аналоговый выход

выход по напряжению 0… 10В

Токовый выход 0… 20мА

Сопротивление нагрузки вольтового выхода ï 4.7кОм

Сопротивление нагрузки токового выхода ð 0.4 kò

Измерительные последовательности частот 110Гц

Время восстановления выхода ð 12 мс

Цена: **7 000 руб.** Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: неуместен

Александр Сергеевич **89174085581**