

Индуктивный датчик Bi15-CK40-LiU-H1141 с аналоговым выходом



Тольятти, Россия

Индуктивный датчик Bi15-CK40-LiU-H1141 с аналоговым выходом
Индуктивный датчик с аналоговым выходом,

производитель TURCK

Bi15-CK40-LiU-H1141

Идент. № 1537800

прямоугольный, высота 40 мм

☒ изменение ориентации

активной поверхности в 5

направлениях

☒ пластмасса, PBT-GF30-V0

☒ 4-проводн. DC, 15...30 В DC

☒ аналоговый выход

☒ 0...10 В и 0...20 мА

☒ разъем M12 x 1

Диапазон измерений [A...B] 4... 11мм

Условия монтажа заподлицо

Корректировочные коэффициенты St37 = 1, V2A ~ 0.7, Ms ~ 0.4, Al ~ 0.3

Повторяемость δ 1 % диапазона измерения |A - B|

δ 0.5 %, после прогрева 0.5 ч

AvizInfo.ru

1/2

Повторяемость δ 70μм

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

± 35µm, после нагревания в течение 0.5

ч

Отклонение от линейности ± 3% полн. шкалы

Температура окружающей среды -25...+ 70 °C

Рабочее напряжение 15... 30В DC

Остаточная пульсация ± 10 % Uss

Ток холостого хода I0 ± 8 мА

Номинальное напряжение на изоляции ± 0.5 кВ

Защита от короткого замыкания да

Защита от обрыва провода/ обратной

полярности

yes/ полн.

Выходная функция 4-проводн., аналоговый выход

выход по напряжению 0... 10В

Токовый выход 0... 20мА

Сопротивление нагрузки вольтового выхода $\leq 4.7\text{кОм}$

Сопротивление нагрузки токового выхода ± 0.4 кΩ

Измерительные последовательности частот 110Гц

Время восстановления выхода ± 12 мс

Цена: **7 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Александр Сергеевич

89174085581